

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085BN0553

 Produkt-Identnummer
 product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Druckgeräte-Richtlinie (2014/68/EU) EC Pressure Equipment Directive (2014/68/EU)
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Herberholz GmbH Pregelstraße 6, D-58256 Ennepetal
Vertreiber <i>distributor</i>	Herberholz GmbH Pregelstraße 6, D-58256 Ennepetal
Produktart <i>product category</i>	Gasarmaturen: Absperrarmatur ≤ PN 16 (4313)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gas-Absperrklappen in Zwischenflanschausführung mit Zentrierösen (WAFER-Gehäuse) für Gasverteilung und -anlagenbau
Modell <i>model</i>	Baureihe 054: AK; Baureihe 049: AK/DVGW
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 22-00384-AB01-368 V2 vom 09.11.2022 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	2014/68/EU (15.04.2014) DIN EN 13774 (01.05.2013)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	26.09.2032 / 22-0481-GDV



22.03.2023 Kir A-1/2

 Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
 date, issued by, sheet, head of certification body



 DVGW CERT GmbH – von der Deutschen Bundesregierung benannte und
 von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die
 Konformitätsbewertung von Druckgeräten

 DVGW CERT GmbH - notified by the government of the Federal Republic of
 Germany and officially registered by the European Commission for conformity
 assessment of pressure equipment

 DVGW CERT GmbH
 Zertifizierungsstelle

 Josef-Wirmer-Str. 1-3
 53123 Bonn

 Tel. +49 228 91 88 - 888
 Fax +49 228 91 88 - 993

 www.dvgw-cert.com
 info@dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Brenngase nach G 260 außer 5. Gasfamilie	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
AK/DVGW	Nennweite: DN 50 max. zulässiger Druck PS: 10 bar	
AK/DVGW	Nennweite: DN 65 max. zulässiger Druck PS: 10 bar	
AK/DVGW	Nennweite: DN 80 max. zulässiger Druck PS: 10 bar	
AK/DVGW	Nennweite: DN 100 max. zulässiger Druck PS: 10 bar	
AK/DVGW	Nennweite: DN 125 max. zulässiger Druck PS: 10 bar	
AK/DVGW	Nennweite: DN 150 max. zulässiger Druck PS: 10 bar	
AK/DVGW	Nennweite: DN 200 max. zulässiger Druck PS: 10 bar	
AK/DVGW	Nennweite: DN 250 max. zulässiger Druck PS: 10 bar	
AK/DVGW	Nennweite: DN 300 max. zulässiger Druck PS: 10 bar	
AK/DVGW	Nennweite: DN 350 max. zulässiger Druck PS: 1,5 bar	
AK/DVGW	Nennweite: DN 400 max. zulässiger Druck PS: 1,5 bar	
AK	Nennweite: DN 500 max. zulässiger Druck PS: 2,0 bar	
AK	Nennweite: DN 600 max. zulässiger Druck PS: 2,0 bar	
AK	Nennweite: DN 700 max. zulässiger Druck PS: 2,0 bar	
AK	Nennweite: DN 800 max. zulässiger Druck PS: 2,0 bar	
AK	Nennweite: DN 900 max. zulässiger Druck PS: 2,0 bar	
AK	Nennweite: DN 1000 max. zulässiger Druck PS: 2,0 bar	
AK	Nennweite: DN 1200 max. zulässiger Druck PS: 2,0 bar	

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Umgebungstemperaturbereich: -15 °C bis 60 °C

Anschlussart: Enden für Einklemmausführung zum Einbau zwischen Flansche nach DIN EN 1092

Baulänge: Grundreihe 20 nach DIN EN 558-1 (DN 50 bis DN 400), 90 mm (DN 500 bis DN 800), 100 mm (DN 900 bis DN 1200)

Gehäusewerkstoff: EN-JS 1020, EN-JS 1049 mit Epoxydbeschichtung (DN 50 bis DN 400), 1.0570 mit 2K-Beschichtung (DN 500 bis DN 1200)

